

Sistema di fissaggio con magnete



Accessori per l'alimentazione



PA40W-2

Il caricatore PA40W serve ad alimentare il dispositivo per lunghi periodi di tempo, risparmiando la batteria interna, consentendo anche la ricarica della batteria.



PA32ER

L'alimentazione tramite caricatore PA32ER presenta il notevole vantaggio di poter collegare direttamente cavi con connettori a banana al punto di misura fino a 1.000 V AC o DC, tra le fasi o tra fase e neutro.

	PA40W-2	PA32ER
Tensione nominale e categoria di sovratensione	600 V CAT III	1.000 V CAT IV
Tensione d'ingresso	100 to 260 V	100 to 1.000 Vac / 150 to 1.000 Vdc
Frequenza d'ingresso	0 to 440Hz	DC, 40 to 70 Hz, 340 to 440Hz
Consumo	40 W max	30 W max
Dimensioni	160 x 80 x 57 mm	220 x 112 x 53 mm
Peso	460 g circa	900 g circa



Adattatore C8



Batteria Li-ion



Supporto per la ricarica di batteria Li-Ion

CA8345

Ingressi	5 di Tensione / 4 di corrente isolati
Tensione	Da 5 V a 1.000 V _{AC} e V _{DC}
IEC 61000-4-30 (Ed 3)	Classe A (pienamente conforme)
Schermo	Touchscreen LCD a colori da 7": 800 x 480 (WVGA)
Orologio GPS	Sì, interno
Modalità tempo reale	Sì
Campionamento	Tensione 400 KSps/ Corrente 200 KSps / Sovratensione impulsiva 2 MSps
Modalità potenza	Sì
Modalità energia	Sì
Modalità squilibrio	Composta
Modalità armoniche	da DC all'ordine 63
Modalità inter-armoniche	da 0 all'ordine 62
Registrazione tendenza	> 900 parametri
Modalità allarme (tipo / numero)	52 / 20.000
Modalità rilevamento onde convogliate	Sì
Rilevamento Inrush (numero)	100
Transitori 2,5 µs (numero)	Nessun limite massimo (scheda SD)
Tensioni impulsive	Fino a 12 kV in con campionamento di 500 ns
Modalità monitoraggio EN 50160	Con software PAT3
Comunicazione USB	Sì
Scheda SD	Slot esterno
Ethernet	Sì
Wifi	Sì
Server web	Sì
Ingresso chiavetta USB (Tipo A)	Sì
Batteria	Li-ion – 5.800 Ah
Categoria di misura IEC 61010	CAT IV 1.000V
Protezione	IP54
Temperatura di funzionamento	[+0 °C; +40 °C]
Condizioni ambientali	IEC 61557-12 e IEC 62586
Dimensioni (A x L x P)	200x285x55 mm / 1,9 kg
Garanzia	3 anni

CA 8345 fornito in dotazione con

- Scheda di sicurezza
- Report di collaudo
- Fascetta da polso rimovibile
- Kit di identificatori
- Cavo USB + caricatore europeo
- Cavo USB A/B, lunghezza 1,80 m
- Guida di avviamento rapido multilingue
- Kit di 5 cavi con connettore a banana e pinze a coccodrillo
- 5 avvolgitori
- Supporto magnetico
- Scheda di memoria SD
- Borsa per il trasporto

CA 8345 standard.....P01160657

- Alimentatore/caricatore PA40W-2

CA 8345-1000.....P01160658

- Alimentatore/caricatore PA32ER

Accessori / Caricatori

- Alimentatore 1.000 V STD PA32ER..... P01103076
- Adattatore di rete PA40W-2..... P01102155
- Adattatore C8..... **P01103077**
- Custodia P01298083
- Scheda SD..... P01103078
- Supporto magnetico..... P01103079
- Tracolla per strumento..... HX0122
- Caricabatteria esterno..... P01102130
- Batteria Li-Ion..... P01296047
- Pinza C193 P01120323B
- Pinza MN93 P01120425B
- Pinza MN93A P01120434B
- Pinza E27 P01120027
- Adattatore E3N/E27 P01102081
- Pinza PAC93..... P01120079B
- Pinza J93..... P01120110
- Adattatore alim. accendisigari..... HX0061
- Pinza AmpFlex® A193 – 450 mm..... P01120526B
- Pinza AmpFlex® A193 – 800 mm..... P01120531B
- Pinza MiniFlex MA194 – 250 mm..... P01120593
- Pinza MiniFlex MA194 – 350 mm..... P01120592
- Pinza MiniFlex MA194 – 1.000 mm..... P01120594
- Adattatore ingresso 5 A..... P01101959
- Accessorio ESSAILEC..... P01102131
- Adattatore di rete PAC 93..... P01101967
- Avvolgitore..... P01102149
- Kit di cavi a banana e pinze a coccodrillo x5..... P01295483
- Cavo alimentazione di rete C7..... P01295174