




MISURA DELLA CORRENTE AC/DC



		Ingresso					Uscita / Connettori					Specifiche							
		Campo di misura																	
Serie	Modello	Corrente molto debole	Corrente debole	Corrente media	Corrente forte	Alternata	Continua	Corrente	Tensione	Cavo + spine di sicurezza Ø 4 mm	Boccole femmina Ø 4 mm	Connettore BNC (coassiale)	Rapporto di trasformazione (ingresso/uscita)	Uscita protetta da sovratensioni	Zero DC automatico	Misurazione della potenza (lieve sfasamento)	Banda passante (frequenza in Hz)	Precisione tipica	Codice
	K1	1 mA – 4,5 A _{DC} 1 mA – 3 A RMS 1 mA – 4,5 A _{PICCO}							4,5 V _{AC} 3 V _{RMS} 4,5 V _{CRËTE}	(2)			1 mA / 1 mV				DC a 2 kHz	≤ 1 %	P01120067A
	K2	100 µA – 450 mA _{DC} 100 µA – 300 mA _{RMS} 100 µA – 450 mA _{PICCO}							4,5 V _{AC} 3 V _{RMS} 4,5 V _{CRËTE}	(2)			1 mA / 10 mV				DC a 1,5 kHz	≤ 1 %	P01120074A
	E25		5 mA – 2 A _{DC} 5 mA – 1,5 A _{AC} 50 mA – 80 A _{DC} 50 mA – 60 A _{AC}						2 V _{DC} 1,5 V _{AC} 600 mV _{DC} 800 mV _{DC}				1 A / 1 V 1 A / 10 mV				DC a 20 kHz	≤ 2 % ≤ 4 %	P01120025
	E27		100 mA – 10 A _{PICCO} 500 mA – 100 A _{PICCO}						1V _{CRËTE} 1V _{CRËTE}				1 A / 100 mV 1 A / 10 mV				DC a 100 kHz	≤ 3 % ≤ 4 %	P01120027
	MH60	0,01 A – 140 A _{PICCO}							–				10 mV/A				DC a 1 MHz	≤ 1,5 %	P01120612
	PAC15		0,5 A – 400 A _{AC} 0,5 A – 600 A _{DC}						600 mV _{AC/DC}				1 A / 1 mV				DC a 30 kHz	≤ 2 %	P01120115
	PAC16		0,5 A – 40 A _{AC} 0,5 A – 60 A _{DC} 0,5 A – 400 A _{AC} 0,5 A – 600 A _{DC}						600 mV _{AC/DC} 600 mV _{AC/DC}				1 A / 10 mV 1 A / 1 mV				DC a 30 kHz	≤ 1,5 % ≤ 2 %	P01120116
	PAC17		0,5 A – 60 A _{PICCO} 0,5 A – 60 A _{DC} 0,5 A – 600 A _{PICCO} 0,5 A – 600 A _{DC}						600 mV _{PICCO} 600 mV _{PICCO}				1 A / 10 mV 1 A / 1 mV				DC a 30 kHz	≤ 1,5 % ≤ 2 %	P01120117
	PAC25		0,5 A – 1000 A _{AC} 0,5 A – 1400 A _{DC}						1,4 V _{AC/DC}				1 A / 1 mV				DC a 30 kHz	≤ 4 %	P01120125
	PAC26		0,5 A – 100 A _{AC} 0,5 A – 150 A _{DC} 0,5 A – 1000 A _{AC} 0,5 A – 1400 A _{DC}						1,5 V _{AC/DC} 1,4 V _{AC/DC}				1 A / 10 mV 1 A / 1 mV				DC a 30 kHz	≤ 1,5 % ≤ 4 %	P01120126
	PAC27		0,5 A – 150 A _{PICCO} 0,5 A – 150 A _{DC} 0,5 A – 1400 A _{PICCO} 0,5 A – 1400 A _{DC}						1,5 V _{PICCO} 1,4 V _{PICCO}				1 A / 10 mV 1 A / 1 mV				DC a 30 kHz	≤ 1,5 % ≤ 4 %	P01120127

(2) Cavo + scatola elettronica con spine di sicurezza Ø 4 mm, interasse 19 mm, per la serie K.