



# MISURA DELLA CORRENTE AC/DC

|                                                                                     | Serie | Modello | Ingresso                                                                                                                         |                 |                |                |           |          | Uscita / Connettori |                                                                                           |                                  |                        | Specifiche                 |                                              |                                  |                    |                                              | Codice          |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                     |       |         | Campo di misura                                                                                                                  |                 |                |                |           |          | Corrente            | Tensione                                                                                  | Cavo + spine di sicurezza Ø 4 mm | Boccole femmina Ø 4 mm | Connettore BNC (coassiale) | Rapporto di trasformazione (ingresso/uscita) | Uscita protetta da sovratensioni | Zero DC automatico | Misurazione della potenza (lieve sfasamento) |                 | Banda passante (frequenza in Hz) | Precisione tipica |
|                                                                                     |       |         | Corrente molto debole                                                                                                            | Corrente debole | Corrente media | Corrente forte | Alternata | Continua |                     |                                                                                           |                                  |                        |                            |                                              |                                  |                    |                                              |                 |                                  |                   |
|    |       | K1      | 1 mA – 4,5 A <sub>DC</sub><br>1 mA – 3 A RMS<br>1 mA – 4,5 A <sub>PICCO</sub>                                                    |                 |                |                |           |          |                     | 4,5 V <sub>VAC</sub><br>3 V <sub>RMS</sub><br>4,5 V <sub>CRËTE</sub>                      | (2)                              |                        |                            | 1 mA / 1 mV                                  |                                  |                    |                                              | DC<br>a 2 kHz   | ≤ 1 %                            | P01120067A        |
|                                                                                     |       | K2      | 100 µA – 450 mA <sub>DC</sub><br>100 µA – 300 mA <sub>RMS</sub><br>100 µA – 450 mA <sub>PICCO</sub>                              |                 |                |                |           |          |                     | 4,5 V <sub>VAC</sub><br>3 V <sub>RMS</sub><br>4,5 V <sub>CRËTE</sub>                      | (2)                              |                        |                            | 1 mA / 10 mV                                 |                                  |                    |                                              | DC<br>a 1,5 kHz | ≤ 1 %                            | P01120074A        |
|   |       | E25     | 5 mA – 2 A <sub>DC</sub><br>5 mA – 1,5 A <sub>AC</sub><br>50 mA – 80 A <sub>DC</sub><br>50 mA – 60 A <sub>AC</sub>               |                 |                |                |           |          |                     | 2 V <sub>DC</sub><br>1,5 V <sub>VAC</sub><br>600 mV <sub>DC</sub><br>800 mV <sub>DC</sub> |                                  |                        |                            | 1 A / 1 V<br>1 A / 10 mV                     |                                  |                    |                                              | DC<br>a 20 kHz  | ≤ 2 %<br>≤ 4 %                   | P01120025         |
|                                                                                     |       | E27     | 100 mA – 10 A <sub>PICCO</sub><br>500 mA – 100 A <sub>PICCO</sub>                                                                |                 |                |                |           |          |                     | 1V <sub>CRËTE</sub><br>1V <sub>CRËTE</sub>                                                |                                  |                        |                            | 1 A / 100 mV<br>1 A / 10 mV                  |                                  |                    |                                              | DC<br>a 100 kHz | ≤ 3 %<br>≤ 4 %                   | P01120027         |
|  |       | MH60    | 0,01 A – 140 A <sub>PICCO</sub>                                                                                                  |                 |                |                |           |          | –                   | 1,4 V <sub>PICCO</sub>                                                                    |                                  |                        |                            | 10 mV/A                                      |                                  |                    |                                              | DC<br>a 1 MHz   | ≤ 1,5 %                          | P01120612         |
|  |       | PAC15   | 0,5 A – 400 A <sub>AC</sub><br>0,5 A – 600 A <sub>DC</sub>                                                                       |                 |                |                |           |          |                     | 600 mV <sub>AC/DC</sub>                                                                   |                                  |                        |                            | 1 A / 1 mV                                   |                                  |                    |                                              | DC<br>a 30 kHz  | ≤ 2 %                            | P01120115         |
|                                                                                     |       | PAC16   | 0,5 A – 40 A <sub>AC</sub><br>0,5 A – 60 A <sub>DC</sub><br>0,5 A – 400 A <sub>AC</sub><br>0,5 A – 600 A <sub>DC</sub>           |                 |                |                |           |          |                     | 600 mV <sub>AC/DC</sub><br>600 mV <sub>AC/DC</sub>                                        |                                  |                        |                            | 1 A / 10 mV<br>1 A / 1 mV                    |                                  |                    |                                              | DC<br>a 30 kHz  | ≤ 1,5 %<br>≤ 2 %                 | P01120116         |
|                                                                                     |       | PAC17   | 0,5 A – 60 A <sub>PICCO</sub><br>0,5 A – 60 A <sub>DC</sub><br>0,5 A – 600 A <sub>PICCO</sub><br>0,5 A – 600 A <sub>DC</sub>     |                 |                |                |           |          |                     | 600 mV <sub>PICCO</sub><br>600 mV <sub>PICCO</sub>                                        |                                  |                        |                            | 1 A / 10 mV<br>1 A / 1 mV                    |                                  |                    |                                              | DC<br>a 30 kHz  | ≤ 1,5 %<br>≤ 2 %                 | P01120117         |
|  |       | PAC25   | 0,5 A – 1000 A <sub>AC</sub><br>0,5 A – 1400 A <sub>DC</sub>                                                                     |                 |                |                |           |          |                     | 1,4 V <sub>AC/DC</sub>                                                                    |                                  |                        |                            | 1 A / 1 mV                                   |                                  |                    |                                              | DC<br>a 30 kHz  | ≤ 4 %                            | P01120125         |
|                                                                                     |       | PAC26   | 0,5 A – 100 A <sub>AC</sub><br>0,5 A – 150 A <sub>DC</sub><br>0,5 A – 1000 A <sub>AC</sub><br>0,5 A – 1400 A <sub>DC</sub>       |                 |                |                |           |          |                     | 1,5 V <sub>AC/DC</sub><br>1,4 V <sub>AC/DC</sub>                                          |                                  |                        |                            | 1 A / 10 mV<br>1 A / 1 mV                    |                                  |                    |                                              | DC<br>a 30 kHz  | ≤ 1,5 %<br>≤ 4 %                 | P01120126         |
|                                                                                     |       | PAC27   | 0,5 A – 150 A <sub>PICCO</sub><br>0,5 A – 150 A <sub>DC</sub><br>0,5 A – 1400 A <sub>PICCO</sub><br>0,5 A – 1400 A <sub>DC</sub> |                 |                |                |           |          |                     | 1,5 V <sub>PICCO</sub><br>1,4 V <sub>PICCO</sub>                                          |                                  |                        |                            | 1 A / 10 mV<br>1 A / 1 mV                    |                                  |                    |                                              | DC<br>a 30 kHz  | ≤ 1,5 %<br>≤ 4 %                 | P01120127         |

(2) Cavo + scatola elettronica con spine di sicurezza Ø 4 mm, interasse 19 mm, per la serie K.